

A190

Беспроводная Микросотовая Гарнитура DECT



Многосотовая система



Превосходный
широкополосный звук



Легкая конструкция

Преимущества

- Превосходный широкополосный звук
- Шумоподавление
- Подавление эхо
- Автономный и парный режим
- Легкая конструкция
- Бесшовный роуминг в микросотовой сети

Гарнитура

- Стиль ношения "над головой" с регулируемой стрелой микрофона
- Монофоническая гарнитура со звуковым управлением и светодиодным индикатором
- Автономный режим: учетная запись сконфигурирована на A190
- Парный режим: учетная запись является общей для A190 и DECT-телефона.
- Поддержка широкополосного аудио
- Время разговора 7 часов (NB), 6 часов (WB).
- Легкая конструкция 45g
- HAC совместимый
- Совместимость с базовыми станциями серии M ⁽¹⁾

Аккумулятор

- Тип: литий-ионный, встроенный 320 мАч
- В режиме разговора WB: 6 часов
- В режиме разговора NB: 7 часов
- В режиме ожидания: 100 часов
- Время зарядки аккумулятора 0-100%: < 4h

Зарядная подставка

- Входное напряжение: 5 В DC, 350 мА
- Резиновые ножки для надежной настольной установки

Адаптер питания

- Входное напряжение: 100-240В AC, 50/60 Гц, 150 мА
- Выходное напряжение: 5 В DC, 350 мА
- Вилка: взаимозаменяемые вилки, включая вилки ЕС и США.
- Условия зарядки: +5°C до 45°C

Радиус действия

- Внутренние помещения: до 50 м.
- На открытом пространстве: до 300 м.

DECT

- Частотный диапазон:
 - 1 880-1 900 МГц (ЕС)
 - 1,920-1,930 МГц (США)
- Выходная мощность: ЕС<250 мВт, США<100 мВт.
- Протоколы: DECT, DECT 6.0
- Широкополосное аудио
- Шифрование DECT
- Автоматическое определение диапазона DECT

Пользовательский интерфейс

- Голосовые подсказки (на английском языке)
- Регулирование громкости, отключение звука
- Клавиша AUX
- Кнопка управления вызовом
- Светодиодная индикация состояния

Установка

- Простая регистрация на совместимые базовые станции ⁽¹⁾
- Обновление программного обеспечения: по воздуху через базовую станцию

Маркировка

- CE
- IEC 60950

Артикул: 00004444

⁽¹⁾ Артикулы совместимых базовых станций

- Snom M900 00004426 (ЕС)
PN 00004441 (США)
- Snom M700 PN 00003928 (ЕС)
PN 00003929 (США)
- Snom M300 PN 00003986 (ЕС)
PN 00003985 (США)



В сети интернет

<https://www.snom.com/a190/>