



Модуль расширения Модель GBX20

Модель GBX20 - это модуль расширения, который повышает функциональность, универсальность и гибкость IP-телефонов операторского класса модели GRP2615, GRP2624, GRP2650 & GRP2670 и IP-видеотелефонов модели GXV3350 & GXV3450 от компании Grandstream. Он оборудован ЖК-экраном 272x480 точек, позволяет использовать до 40 контактов на модуль (использование 4 модулей обеспечивает поддержку до 160 контактов). GBX20 имеет поддержку широкого диапазона функций вызова включая BLF, парковку/ответ на вызов, быстрый набор, присутствие, внутреннюю связь, голосовую конференц связь, переадресацию/перевод вызова и многое другое. GBX20 это идеальное бизнес решение для обработки большого объёма вызовов, которое, благодаря эффективному управлению и контролю над входящими вызовами, обеспечивает максимальную производительность.

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линии | 20 на страницу (каждый модуль поддерживает 2 страницы), до 40 линий на модуль и до 160 при 4 последовательно подключенных модулях. |
| Совместимые модели IP-телефонов Grandstream | GRP2615, GRP2624, GRP2650, GRP2670, GXV3350 и GXV3450 |
| Экран | 4.3 дюйма (272x480 точек) TFT цветной ЖК-экран |
| Поддержка функций | Локальный ГИП; Индикация нескольких линий/вызовов. |
| Питание | Один GBX20 может запитываться от телефона (GRP2615 или GXV3350); 2 или более GBX20 подключены |
| Обновление прошивки | Прошивка GBX20 обновляется по средствам прямой загрузки через подключенный телефон (GRP2615 или GXV3350) при помощи сетевого подключения и настройки обновления прошивки. |
| Размеры и вес | Размеры: 210мм*124мм*33.5мм; Вес устройства: 360г; Вес комплекта: 700г |
| Температура и влажность | Рабочая: от 0°C до 40°C Хранение: от -10°C до 60°C Влажность: от 10% до 90% Без конденсата |
| Содержимое комплекта | Модуль расширения GBX20, подставка, соединительная планка модуля, винты, USB кабель, Краткое руководство по установке, 12V/1A сетевой кабель |
| Соответствие стандартам | FCC: Часть 15 Класс B IC: ICES-003 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1 |